



DE-960 Card Reader DE series

FeliCa, Mifare対応
13.56MHz、マルチカードリーダー

製品仕様

入力電圧	7.5 ~ 24V DC
無線周波数	13.56MHz
対応 IC カード・タグ	FeliCa, Mifare
出力データ形式	Wiegand(64bit)
消費電流	MAX 200mA(DC12V)
配線長	コントローラーまで 150m
カード認証距離	10 ~ 40mm
LED カラー	2 カラー (赤・青)
テンキー	圧電式
作動湿度	30% ~ 90%Rh
作動温度	-20℃ ~ 70℃
設置場所	屋内、屋外 (IP66)
本体カラー	ブラック
本体サイズ	W60×H115×D24mm

配線表

配線色	説明	
赤	PWR_IN	本体電源 DC7.5V ~ DC24V
黒	PWR_GND	本体電源 マイナス
緑	WGD_D0	Wiegand Data 0
白	WGD_D1	Wiegand Data 1
茶	LED	LED 制御
黄	BEEP	ブザー
青	PWR_GND	本体電源 マイナス
紫	TAMPER	不正取外検知出力
灰	RS232_RX	RS232 RXD
桃	RS232_TX	RS232 TXD
橙	RS485+	RS485 RXD
薄青	RS485-	RS485 TXD

設置イメージ



機器系統図



Contact

当社までお気軽にお問合せください。



株式会社プライムセキュリティ
<http://www.primesecurity.co.jp/>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコローレビル 1F
TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541

