

**米国 IC カードシェア No.1 メーカー
HID 社の iCLASS カード利用可能**

- ドアフレームにも取付できる小型カードリーダー
- FeliCa,Mifare のシリアル No. も読取可能
- iCLASS でセキュアな ID 管理が可能
- 屋外設置可能
- RoHS 対応



【製品仕様】

入力電圧	5 ~ 16V DC
無線周波数	13.56MHz
対応 IC カード・タグ	iCLASS,FeliCa(IDM),Mifare(CSN)
出力データ形式	Wiegand(64bit)、カスタム可
消費電流	SBY60mA,MAX95mA(DC12V)
配線長	コントローラーまで最大 150m
カード認識距離	30 ~ 50mm
動作表示	2 色 LED(赤 / 緑)、ブザー
作動湿度	5 ~ 95% Rh
作動温度	-35 ~ 65°C
設置場所	屋内、屋外 (IP55)
認証	UL294/cUL,FCC,IC(CA),JP,JP MIC,CE(EU),RCM(AU,NZ)
本体カラー / 材質	ブラック / ポリカーボネート
本体サイズ / 重量 (ピッグテール込)	W48×H103×D23mm/92g

Contact

当社までお気軽にお問合せください。

株式会社プライムセキュリティ <http://www.primesecurity.co.jp/>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコローレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541