

会社名	株式会社プライムセキュリティー
本社 (ショールーム隣接)	〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1 階 TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236
大阪オフィス	〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102 TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130
札幌オフィス	〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14 園部ビル 2 階 C TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541
福岡オフィス	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 2 番 2 号 博多東ハニービル 9F TEL/FAX:092-235-8520
設立	2011 年 11 月 4 日
資本金	300 万円
代表取締役	三原 憲和
事業内容	防犯 / 防災関連設備のコンサルティング、セキュリティ関連システムの開発、 製造、販売、輸出入及び施工管理、施工業務、保守業務
主要取引銀行	三菱 UFJ 銀行 みずほ銀行 横浜信用金庫
登録	【建設業許可】 電気工事業 国土交通大臣許可 般 -2 第 26167 号 電気通信工事業 国土交通大臣許可 般 -2 第 26167 号 【登録電気工事業者届】 経済産業大臣届出 第 2020009 号
特許証	特許第 6439060 号 入退室管理システム



<https://www.primesecurity.co.jp/>



入退室管理システム、監視カメラシステムを
製品提案から施工までワンストップにて承ります。

[総合カタログ](#)



生体認証デバイス Biometric device

DS70MI-T

体温測定機能付き顔認証ターミナル

- 電源: DC12V/3A
- 温度測定範囲: 30~45°C
- 最大顔登録数: 6,000件
- LOG: 100,000件
- 設置場所: 屋内設置専用
- 本体サイズ: W117×H290×D35mm

MBT-300M

サーマルカメラ搭載小型AI顔認証システム

- 電源: DC12V/2A
- 温度測定範囲: 35~45°C
- 最大顔登録数: 3,000件
- LOG: 100,000件
- 設置場所: 屋内設置専用
- 本体サイズ: W85×H227×D30mm

リーダー Card Reader

DE-950

FeliCa, Mifare対応マルチカードリーダー

- 出力データ形式: Wiegand(64bit)
- 消費電流: DC12V/MAX200mA
- 入力電圧: DC12V
- 設置場所: 屋内、屋外(IP65)
- 本体サイズ: W46×H105×D20mm

DE-963B/DE-963B-T

FeliCa, Mifare対応マルチカードリーダー

- 出力データ形式: Wiegand(64bit)
- 消費電流: DC12V/MAX150mA
- 入力電圧: DC12V
- 設置場所: 屋内、屋外(IP65)
- 本体サイズ: W75.8×H122.3×D16.9mm

※-Tはテンキー仕様

DE-963W/DE-963W-T

FeliCa, Mifare対応マルチカードリーダー

- 出力データ形式: Wiegand(64bit)
- 消費電流: DC12V/MAX150mA
- 入力電圧: DC12V
- 設置場所: 屋内、屋外(IP65)
- 本体サイズ: W75.8×H122.3×D16.9mm

※-Tはテンキー仕様

コントローラー Controller

inBio160/260/460

1/2/4 GATE 対応

入退室管理制御コントローラー

- 消費電流: DC12V/MAX1000mA
- 入力電圧: 9.6~14.4V DC
- ユーザー登録数: 30,000件
- LOG: 100,000件
- 本体サイズ: W235×H194×D70mm

inBio Pro160/260/460

1/2/4 GATE 対応

入退室管理制御コントローラー

- 消費電流: DC12V/MAX1000mA
- 入力電圧: 9.6~14.4V DC
- ユーザー登録数: 60,000件
- LOG: 100,000件
- 本体サイズ: W235×H194×D70mm

GV-AS2120/4110

1/2/4 GATE 対応

入退室管理制御コントローラー

- 消費電流: DC12V/MAX3A
- ユーザー登録数: 100,000件
- LOG: 1,000,000件
- 本体サイズ: W210×H187×D40mm

<登録用 USB リーダー>

DRAGON

NFC対応、卓上マルチリーダー

- 消費電流: DC5V/200mA (USB給電)
- 動作環境: Windows7,8,10/Linux(CCID driver)
- 本体サイズ: W62×H95×D13mm

<非接触解錠スイッチ>

EB-030

非接触解錠スイッチ

- 消費電流: DC12Vモデル/100mA
- DC24Vモデル/50mA
- 設置場所: 屋内
- 本体サイズ: W35×H125×D11.5mm

CCTV システム AI Deep-Learning IP Camera

GV-PTZ5810-IR

赤外線IR内蔵小型PTZカメラ

- 画素数: 500万画素
- 映像圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG
- ズーム: 光学5倍ズーム
- 電源: DC 12V PoE+(IEEE 802.3at)給電対応
- 本体サイズ: 143mm x φ129mm
- IR方式: Intelligent IR/IR照射距離最長30m
- パン範囲: 350°
- チルト範囲: 0°~90°

GV-FER5702

赤外線IR内蔵フィッシュアイカメラ

- 画素数: 500万画素
- 映像圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG
- 電源: DC 12V DC 12V/PoE給電対応
- 本体サイズ: 44mm x φ125mm
- IR方式: Intelligent IR
- 防水性能: IP66準拠
- パースナルPTZ機能

